

DETECTOR MULTIGAS

MSA ALTAIR 4XR

Cód. 00-01-838



DESCRIPCIÓN

El nuevo monitor portátil multigas ALTAIR 4XR ha sido configurado especialmente para trabajos en la industria minera. Posee la capacidad de poder medir concentraciones de Oxígeno (O2), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (NO2) y explosividad (LEL). Posee una pantalla monocromática, de alto contraste, un diseño robusto, ajustado hacia la zona central haciendo fácil la portabilidad con una mano con guantes de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

Altamente Durable

- Es el único que ha sido testeado para resistir caídas de hasta 7.5 metros de altura sin generar daños exteriores ni interiores, eliminando las preocupaciones de poseer equipos "delicados", siendo el único que cumple con la norma MIL-810STD-G.

Alto rendimiento

- Es el único instrumento que posee la capacidad de autodiagnóstico pudiendo anticipar con un periodo de tiempo suficiente el fin de vida útil de los sensores, de esta manera se puede planificar la continuidad de las operaciones en terreno y evitar el gasto de comprar unidades adicionales de respaldo para lograr el mismo fin.

Flexibilidad

- Posee conectividad inalámbrica Bluetooth para enlazarlo a un Smartphone*, realizar las configuraciones a través de la pantalla touch del celular (más intuitivo y fácil de configurar) y poder tener lecturas remotas y alertas a través de señal de celular a la supervisión así esta se encuentre a miles de kilómetros de distancia.



DETECTOR MULTIGAS MSA ALTAIR 4XR

Cód. 00-01-838



Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas			
Sensores	Rango	Resolución	Tiempo de respuesta T ₉₀
Oxígeno (O ₂)	0% Vol - 30% Vol	0.1% Vol	T ₉₀ < 10s
Monóxido de Carbono (CO)	0 ppm - 1999 ppm	1 ppm	T ₉₀ < 15s
Gases Combustibles	0% LEL - 100% LEL	1% LEL	T ₉₀ < 15s
Dióxido de Nitrógeno (NO ₂)	0 ppm - 50 ppm	0.1 ppm	T ₉₀ < 20s

Características en condiciones extremas			
Test de caída	7.5 metros de altura; MIL-810STD-G.	Dimensiones	11.2cm (Alto) X 7.6cm (Ancho) X 3.3cm (Grosor)
Carcasa	Funda de goma de alta resistencia a impactos integrada a la carcasa	Alarma Audible	>95 dB típico
Peso	224 gramos	Alarma Visual	2 LEDs ultra brillantes, en la parte superior
Motion e Instant Alert	Standard	Alarma Vibratoria	Standard
Pantalla	Alto contraste monocromática	Luz de Fondo	Ajustable en tiempo
Batería	Recargable Polímero de Litio	Protección IP	IP68
Garantía Estándar	4 años	Certificaciones	Clase I, División 1, Grupos A, B, C & D / Clase II, División 1, Grupos E, F & G / Clase III, División 1 / Temperatura Ambiente: -40° C a +54°C; T4
Conectividad	IR, Bluetooth y NFC	Memoria (Caja Negra)	> 500 eventos y > 50 horas de lectura.



CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
 PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM