CASCO MSA
TOP GARD NARANJO

Cód. 10-01-089

TALLAS ESTÁNDAR





DESCRIPCIÓN

El casco TopGard de MSA, poseen un distintivo diseño de un solo nervio que destaca en la parte superior, son muy duraderos y livianos. En conjunto con la suspensión Fas Track III son el sistema perfecto para la protección contra penetración e impactos de objetos en caída vertical, debido a que son construidos de policarbonato virgen, posee propiedades dieléctricas que lo hacen único.

CARACTERÍSTICAS

- Duradero y liviano.
- Tipo I - Impacto superior norma ANSI
- Ranuras laterales para un perfecto acoplamiento de accesorios para protección facial y auditiva MSA.
- Propiedad dieléctrica (no conduce electricidad) Clase E, hasta 20,000 volts. Prueba continúa hasta 30.000 Volts a una velocidad de 1.000 volts por segundo para determinar si el casco se inflama (ruptura dieléctrica).
- Modelo: 475382.

APLICACIONES

- Minería
- Petróleo, Gas y Petroquímicas
- Electricidad y Servicios básicos.
- Industria en general
- Construcción

NORMAS

ANSI Z89.1-2014

NCh 461:2001

Norma Canadiense

CSA Z94.1-2015

TRECK®

CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM

CASCO MSA
TOP GARD NARANJO

Cód. 10-01-089

TALLAS ESTÁNDAR

MATERIALES Y COMPONENTES

- Casquete: Polietileno de alta densidad.
- Cintas : Nylon.
- Clips : Polipropileno.
- Ajuste: Fas-Trac III.
- Barbiquejo: Elástico de Nylon afelpado con capacidad dieléctrica.
- Suspensión y ganchos: Polietileno.
- Cintillo: Polietileno.
- Banda para sudor: Vinil perforado acojinado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de bandas de la suspensión: 3/4 pulg.	Tamaño de la suspensión: 6-1/2 a 8 pulgadas
Puntos de apoyo: 4	Visera: cara inferior antirreflejante
Peso: 300 gramos	Clase E: (20.000 Volts 3 minutos, registro de fuga no excede 9mA) hasta 30.000V que impida ruptura dieléctrica (NCh 461 – 2001)
Tipo I (contra impacto superior)	