

Cód. 01-01-276



DESCRIPCIÓN

El casco MSA V-Gard, con su distintivo diseño de marca "V" es una marca reconocida mundialmente por su comodidad, calidad y durabilidad. MSA ha vendido más de 100 millones de Cascos V-Gard desde su lanzamiento. Tantos que, el icónico diseño "V" ha sido un pilar durante muchos años incluso en los lugares de trabajo más difíciles. La versatilidad de uso incluye, la certificación para ser utilizado con la visera hacia atrás (facilitando el uso con visores y máscaras de soldar), adicionalmente posee ajustes de posición vertical y horizontal con la finalidad de que el usuario pueda extender la visera hacia adelante y ajustar la altura del casco sobre su cabeza. Otro beneficio que incorpora casco V-Gard es la doble cinta en la suspensión para incrementar la capacidad de disipación de energía ante un impacto sobre el casco.



CARACTERÍSTICAS

- Resisten y Ligero.
- Tipo I - Impacto superior norma ANSI
- Ranuras laterales para un perfecto acoplamiento de accesorios para protección facial y auditiva MSA.
- Propiedad dieléctrica (no conduce electricidad) Clase E, hasta 20,000 volts. Prueba adicional hasta 30.000 Volts a una velocidad de 1.000 volts por segundo para determinar si el casco se deflagra.

APLICACIONES

- Minería
- Petróleo, Gas y Petroquímicas
- Electricidad y Servicios básicos.
- Industria en general
- Construcción

TRECK®

Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl

WWW.TRECK.CL

a member of
SATRA
TECHNOLOGY



CASCO V-GARD ALA ROJO

Cód. 01-01-276

MSA

The Safety Company

MATERIALES Y COMPONENTES

- Concha: Polietileno virgen de alta densidad
- Cintas - Nylon
- Clips - Polipropileno
- Ajuste: Fas-Trac III
- Barbiquejo: Elástico de Nylon afelpado con capacidad dieléctrica
- Suspensión:
- Cincho - Polietileno
- Banda para sudor: Vinil perforado acojinado
- Accesorios: Ganchos: Polietileno

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de bandas de la suspensión: 3/4 pulg.	Tamaño de la suspensión: 6-1/4 a 7-3/4 pulgadas
Puntos de apoyo: 4	Visera: cara inferior antirreflejante
Peso: 370 gramos	Clase E: (20.000 Volts 3 minutos, registro de fuga no excede 9mA).
Tipo I (contra impacto superior)	

NORMAS

ANSI/ISEA Z89.1-2014
NCH 461 2001
EN50365:2002
IRAM 3620
NMX-5-055-SCFI-2009
CSA Z94.1.2005
EN397: 2012
NBR 8221
NOM-115-STPS-2009



Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
WWW.TRECK.CL

