MÁSCARA SOLDAR FOTOSENSIBLE WH3716

ACTIVEX®

● Cód. 04-02-048

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Máscara para soldar fotosensible, posee switch para seleccionar entre procesos de soldadura o esmerilado, de esta manera al seleccionar la función GRN, el filtro permite una visión clara del trabajo que se realiza.
- Sombra inicial : DIN 4.
- Sombra Auto Oscurecimiento: 9 - 13 Regulable.
- Velocidad de cambio del Filtro de Auto Oscurecimiento 1/2500ms.
- Temperatura de funcionamiento: -5°C~55°C.
- Protección UV/IR: hasta DIN 16 todo el tiempo.
- Tamaño del Filtro: 110 x 90 x 8mm.
- Fuente de alimentación: Batería interna, no requiere recambio.
- Área de Visión: 100 x 49mm.
- Sensores: 2.
- Peso: 495 grs.
- Clase óptica: 1.
- Difusión de luz: 1.
- Variaciones en la clase de transmitancia luminosa: 1.



NORMAS

CE EN 379:2003+A1:2009
Requisitos esenciales según el Anexo II del PPE - Directiva 89/686/ EEC





TRECK®
CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM