# FILTRO ATX PARTÍCULAS Y OLORES P3R

# DX210C

Cód. 04-04-012

Los filtros ATX DX210C están fabricados para ser utilizados con los respiradores:

- Respirador ½ Rostro ATX 100 TPR
- Respirador ½ Rostro ATX 150 Silicona
- Respirador ½ Rostro ATX 500 Silicona Clip-Sonic
- Respirador Rostro Completo ATX 1500 Silicona




## DESCRIPCIÓN

- El aire es direccionado por detrás del cartucho aumentando la vida útil del filtro y entregando mayor seguridad. El filtro se satura más lento, debido al diseño cubierto que no permite las partículas mayores, salpicaduras, chispas, roces mecánicos, etc.
- La bayoneta permite que el cuerpo del filtro quede hacia atrás del respirador entregando mayor de comodidad y visibilidad para el usuario.
- La carcasa está hecha de polímeros que permiten una buena resistencia a altas temperaturas y excelente resistencia mecánica.
- Filtra eficientemente todo tipo de partículas aceitosas y no aceitosas, incluyendo humo de soldadura, polvo de radiación nuclear, fibra de vidrio, larga vida útil,
- Con alivio de niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos.
- Carcasa antichispas y diseño antisalpicaduras de líquidos. No es necesario retirarlo durante la desinfección por aspersión.

## APLICACIONES

Protección contra partículas sólidas, liquidas acuosas y aceitosas con un 99,95% de eficiencia mínima. Contiene carbón activado que permite un muy buen alivio a olores de agentes contaminantes, tales como vapores y gases orgánicos en bajas concentraciones menores al Límite Permisible Ponderado (LPP). Algunas aplicaciones o exposiciones más importantes pueden ser:

- Carbón
- Sílice
- Cadmio
- Arsénico
- Asbesto
- Arsénico
- Plomo
- Humos Metálicos, etc

## CERTIFICACIONES

- Estándar y especificaciones EN 143:2021, en lo dispuesto en el reglamento 2016/425
  Certificado Nº: CE-PC-221110-227-03-9A

## ADVERTENCIAS

- Lea y comprenda las instrucciones de uso que se encuentran al interior del envase.
- Los filtros se deben almacenar en un ambiente libre de contaminantes a temperatura y humedad normal.
- Las Garantías no cubrirán ninguna pérdida, accidente, daño directo o indirecto que se derive del uso incorrecto de este producto.
- Antes de utilizarse, asegúrese de que la protección es apropiada a las labores que va realizar.

## PRESENTACIÓN

- Etiqueta Blanca (Norma Europea) Filtros P3
- Unidad de Venta: Par (Envase sellado)
- Caja 30 Pares

REDUCCIÓN DE OLOR

ALTA EFICIENCIA




TRECK®
CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM
ACTIVEX®

# FILTROS ATX

## TIPOS DE FILTROS PARA RESPIRADORES MEDIO ROSTRO Y ROSTRO COMPLETO

### TIPOS DE FILTROS Y CATEGORÍAS



**FILTROS DE PARTÍCULAS**

Protegen solo contra partículas, es decir, polvo, vapores y humos, aerosoles, moho, bacterias, etc.



**FILTRO DE GASES Y VAPORES**

Protegen solo frente a gases y vapores. Existen diferentes tipos de filtros de gases y vapores para diferentes tipos de gases



**FILTROS COMBINADOS**

Protegen contra partículas y gases. Se utilizan difrerentes combinaciones de filtros de gas, vapor y partículas según el gas o el vapor que haya en el aire.

| COLOR | TIPO DE FILTROS | APLICACIONES Y PARTICULARIDADES |
|---|---|---|
| Café | AX | Gases y vapores de compuestos orgánicos con un punto de ebullición menor o igual a 65 ºC<br>- Pueden usarse sólo como se suministran de fábrica.<br>- Está prohibido su uso y reutilización contra compuestos gaseosos.<br>- Pueden utilizarse una sola vez y deben desecharse después de su uso. |
| Café | A | Gases y vapores de compuestos orgánicos con un punto de ebullición mayor a 65 ºC. |
| Gris | B | Gases y vapores inorgánicos como cloro, ácido sulfhídrico y ácido cianhídrico. (Gases ácidos) |
| Amarillo | E | Dióxido de azufre o ácido clorhídrico (Gases inorgánicos). |
| Verde | K | Amoníaco y derivados orgánicos del Amoníaco. |
| Blanco | P | Partículas sólidas y líquidas. |

| CLASE DE ABSORCIÓN DE LOS FILTROS PARA GASES Y VAPORES | | |
|---|---|---|
| CLASE 1 | Baja capacidad | Filtro de baja capacidad.<br>(Concentración del contaminante > a 0'1 % o 1000 ppm) |
| CLASE 2 | Capacidad media | Filtro de media capacidad.<br>(Concentración del contaminante > a 0'5% o 5000 ppm) |
| CLASE 3 | Alta capacidad | Filtro de alta capacidad.<br>(Concentración del contaminante > a 1 % o 10000 ppm) |
| ppm | | Concentración en partes por millón. |