GUANTE ULTRANITRIL 492

Cód. 05-02-091

TALLAS S - M - L - XL - 2XL

CARACTERÍSTICAS

- Destreza y comodidad, gracias a la forma anatómica y la calidad de la floca de algodón
- Vida más larga de servicio: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar
- Disponible en envasado de máquinas expendedoras



APLICACIONES EN INDUSTRIAS

- Manipulación de aceites,disolventes, detergentes.
- Preparación de revestimientos, barnices.
- Manipulacion de pegamentos a base de PVC
- Preparación de mezclas pulverizadas.
- Manipulación de pesticidas
- Llenado de tanques y depósitos
- Aplicación y pulverización de pesticidas.
- Gestión de residuos de pesticidas.
- Limpieza de equipos de tratamiento
- Mecanizado de piezas utilizando aceite de corte.

NORMAS

CAT. II
CE
0334

EN 388
3101X

EN ISO 374-1
Type A
AJKOPT

EN ISO 374-1
VIRUS

G2
ISO 18889

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP
ISP
I.S.P. EPP1021

- Registro ISP EPP1021



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Nitrilo
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Verde
Longitud (cm)	32
Grosor (mm)	0.38
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	6.4E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	5.8E+9 Ω

CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM