GUANTE TEMP-ICE 700 NITRILO THERMO

Cód. 05-02-147

TALLAS M - L - X

CARACTERÍSTICAS

- Permanece seco en condiciones de humedad gracias a la estanqueidad y a que repele el agua en puntos estratégicos del guante
- Recubrimiento 5 veces más durable que los guantes estándar del mercado
- Reducción de la fatiga muscular gracias al excelente agarre manipulando piezas húmedas. Mayor productividad
- El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar
- Lavable hasta 5 veces a 60°C sin alterar sus rendimientos*, lo que permite prolongar la vida útil de los guantes y reducir costes y residuos.



APLICACIONES

- Mantenimiento de vías públicas
- Mantenimiento de parques públicos
- Coleccion de basura
- Manipulación de materiales de construcción
- Mantenimiento en entornos húmedos o fríos
- Preparación de pedidos.

NORMAS

- Registro ISP EPP1022

CAT II CE

EN 388 — 3222X

EN 511:2006 — 02X

DESTREZA EN420: 5/5

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP ISP I.S.P. EPP1022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Acabado interior	Protección térmica tejida
Galga	10
Acabado exterior	Agarre antideslizante
Material	Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Negro Azul
Tamaño	7 8 9 10
Resistividad de la superficie (O)	7.6E+9 Ω
Resistencia vertical (O)	3.5E+11 Ω