

PARKA TÉRMICA ALPINE THINSULATE™ NARANJA/AZUL

● Cód. 06-01-297

TALLAS | XS - S - M - L - XL - 2XL



La Parka Térmica ALPINE Thinsulate™ está diseñada para trabajos en bajas temperaturas, combinando alta visibilidad, protección contra la lluvia y aislación térmica eficiente. Incorpora tecnología 3M™ Thinsulate™ y banda reflectante 3M™ Scotchlite™, junto a un diseño funcional con capucha desmontable y ajustable compatible con casco, múltiples bolsillos y espalda alargada que reduce la entrada de aire, entregando mayor confort en condiciones exigentes.



protección contra la lluvia



protección contra el frío




capucha desmontable



bolsillo porta Recco



ventilación



cinta reflectante estampada



cremallera y solapa con velcro



puños ajustables



PARKA TÉRMICA ALPINE THINSULATE™ NARANJA/AZUL

● Cód. 06-01-297

TALLAS | XS - S - M - L - XL - 2XL



CARACTERÍSTICAS

- Libera el exceso de calor sin quitarte la chaqueta.
- Mejora la circulación del aire dentro de la prenda.
- Regula tu temperatura mientras sigues protegido del frío externo.



- Parka térmica para bajas temperaturas, de alta visibilidad según norma EN ISO 20471 Clase 3.
- Resistente a la penetración de agua.
- Impermeable / transpirable según norma EN 343:2019 Clase 3,2.
- Aislamiento: 3M Thinsulate™ 140 gr.
- Protección del frío de 0,314 m² K/W (2,0 Clo) según Norma EN 342:2017.
- Permeabilidad del aire de Clase 2 según Norma EN 342:2017.
- Banda reflectante 2" 3M Scotchlite™.
- Capucha desmontable y ajustable, compatible a casco.
- Cuello poliéster cepillado en interior de cuello.
- Cremallera frontal y solapa con velcro.
- Dos bolsillos delanteros con cremalleras y solapas.
- Dos bolsillos de pecho con cremalleras.
- Bolsillo de pecho interior con cremallera.
- Bolsillo porta Recco en manga derecha.
- Bolsillo para teléfono móvil en lado derecho del pecho.
- Espalda alargada para proteger de corrientes de aire.

NORMAS

Norma de protección
contra el frío

UNE-EN 342:2017

a: 0,314 (2,0 Clo)
b: x
c: Clase 2
d: x



Excelente aislamiento
térmico para trabajos en
ambientes de frío extremo.

Norma de protección
contra la lluvia

EN 343:2019

3
2



Impermeabilidad certificada
hasta 13.000 mm de
columna de agua.

Norma de alta
visibilidad

EN ISO 20471:2013

Clase 3



Máximo nivel de visibilidad
para trabajos en zonas de
alto riesgo.

UNE 40380



Protección limitada
Categoría III

Cal-tex SpA.
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD TEXTILES, CUEROS Y CALZADOS



CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl

PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe

URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto: ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM

PARKA TÉRMICA ALPINE THINSULATE™ NARANJA/AZUL

● Cód. 06-01-297

TALLAS | XS - S - M - L - XL - 2XL



TABLA: RESISTENCIA TÉRMICA M2 *K/W

M ² *K/W	CLO	TRABAJO LIVIANO		TRABAJO MODERADO	
		8H	1H	8H	1H
0,31	2,0	1°C	-23°C	-18°C	-31°C
0,38	2,5	-6°C	-33°C	-29°C	-44°C
0,46	3,0	-13°C	-43°C	-39°C	-57°C
0,54	3,5	-20°C	-53°C	-49°C	-70°C
0,62	4,0	-28°C	-63°C	-60°C	-----

DE ACUERDO AL RESULTADO DE 2.0 CLO INDICADO EN LA NORMA UNE-342:2017, ESTA PRENDA RESISTE :

Trabajo liviano

- Hasta ≈ -3 °C para exposiciones prolongadas (8 h).
- Hasta ≈ -28 °C para exposiciones cortas (1 h).

Trabajo moderado

- Hasta ≈ -22 °C para exposiciones prolongadas (8 h).
- Hasta ≈ -38 °C para exposiciones cortas (1 h).

ENTORNO LABORAL

Industrias y trabajos con alto riesgo térmico y químico:

- Industria petrolera, gas y minera.
- Plantas químicas y petroquímicas.
- Trabajos de soldadura o corte térmico.
- Servicios de emergencia y rescate en ambientes extremos.

Ambientes de trabajo en condiciones de frío extremo:

- Trabajos en zonas alpinas o nevadas.
- Almacenes frigoríficos.
- Tareas de mantenimiento o inspección al aire libre en invierno.

Exposición a químicos o ambientes contaminantes:

- Limpieza industrial.
- Manipulación de sustancias peligrosas.

COLORES DISPONIBLES

Parkas

- Rojo / Azul Cód: 116-20-214
- Amarillo Fluor Cód: 12-06-017

COMPOSICIÓN


- 100% Poliéster, 200 g/m².
- Forro: 100% nylon; Peso: 59 g/m²;
- Grosor: 0,10 mm; Densidad: 210T.

3M
Thinsulate
INSULATION

3M **Scotchlite**
Reflective Material

TABLA DE TALLAS (CM)

		XS	S	M	L	XL	2XL
A	CONTORNO PECHO	108	116	124	132	140	144
B	CONTORNO CINTURA	108	116	124	132	140	144
C	CONTORNO CADERA	100	108	116	124	132	140
D	LARGO TOTAL	75	77	79	81	83	85



CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto: ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM