BUZO ACTIVEX QUÍMICO CX-2000 CP

● Cód. 06-10-251

TALLAS S - M - L - XL - 2XL

CARACTERÍSTICAS

- El buzo de protección química ACTIVEX CX-2000 está diseñado para proteger contra ciertas salpicaduras de líquidos ligeros, polvos peligrosos, productos químicos líquidos y agentes infecciosos (EN 14126)
- Buzo tipo 3, 4, 5 y 6 (especial para líquidos a baja presión)
- Buzo amarillo para una mejor visibilidad, con capucha para respirador.
- Muñecas, tobillos y cintura elasticados.
- Solapa sobre cremallera doble.
- Costuras termoselladas con cintas.
- Producto durable incluso en ambientes donde la abrasión representa un problema.



COMPOSICIÓN

- Polipropileno Laminado


CERTIFICACIONES Y REGISTROS

CENTROCOT
Innovation experience

TABLA DE MEDIDAS (CM)

	S	M	L	XL	2XL
ALTURA	158 -166	166 - 174	174 -182	182 - 190	190 -198
PECHO	89 - 94	94 - 102	102 - 110	110 - 118	118 - 129
CINTURA	74 - 82	82 - 90	90 - 98	98 - 106	106 - 117

RECOMENDACIONES DE LAVADO



* Producto desechable.

TRECK®
CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM

BUZO ACTIVEX QUÍMICO CX-2000 CP

● Cód. 06-10-251

TALLAS S - M - L - XL - 2XL

NORMAS

TIPO 3 TIPO 4	**EN 14605:2005+A1:2009** Ropas de protección contra productos químicos líquidos. (Tipo 3 y 4)

	EN 14605:2005+A1:2009 (Tipo 3) Protección contra líquidos y agentes infecciosos	EN 14605:2005+A1:2009 (Tipo 4) Protección contra aerosoles y agentes infecciosos
Resistencia a la permeación de productos químicos a través del material. (Ácido sulfúrico, 96%)	Clase 6	Clase 6

	TIPO 5	**EN 13982-1:2004+A1:2010** Ropa de protección para uso contra partículas sólidas.
	TIPO 6	**EN 13034:2005+A1:2009** Ropa de protección contra productos químicos líquidos.
		EN 1149-5:2018 Ropas de protección. Propiedades electrostáticas.
		EN 1073-2:2002 Ropas de protección contra la contaminación radioactiva.
		EN 14126:2003+AC:2004 Ropa de protección contra agentes biológicos.

MATERIAL TESTEADO

Resistencia a la Penetración	Resultado	Clase
H2SO4 Ácido Sulfúrico 30%	0%	3 de 3
NaOH Soda Cáustica 10%	0%	3 de 3
o-xylene Xileno	0%	3 de 3
Butan 1 ol Alcohol	0%	3 de 3
Repelencia a líquidos		
H2SO4 Ácido Sulfúrico 30%	98%	3 de 3
NaOH Soda Cáustica 10%	98%	3 de 3
o-xylene Xileno	97%	3 de 3
Butan 1 ol Alcohol	98%	3 de 3
Resistencia a la permeación (EN ISO 6529)		
H2SO4 Ácido Sulfúrico 50%	401 min	5 de 6
Resistencia a la abrasión (EN 530 method 2)	2000 ciclos	6 de 6
Resistencia trapezoidal al desgarro (EN ISO 9073-4)	Long 54 N Trasv 31 N	2 de 6
Resistencia a la tracción (EN ISO 13934-1)	Long 110 N Trasv 72 N	2 de 6
Resistencia a la perforación (EN 863)	17 N	2 de 6
Resistencia al agretamiento por flexión (EN ISO 7854 method B)	100'000 ciclos	6 de 6
Resistencia de Bloqueo (EN 25978)	Sin adherencia	Pass
Resistencia eléctrica de superficie (EN 1149-1)	<2.5 x 109	Pass





CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM