BOTÍN V-FLEX V8 CRAZY

Cód. 07-01-016

V-FLEX®

TALLAS 38 a la 45

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad fabricado en cuero nobuck café, diseñado para entregar protección, comodidad y resistencia en labores industriales. Incorpora puntera de composite, planta caucho-poliuretano resistente a hidrocarburos, forro textil acolchado y aislación para riesgos eléctricos inferiores a 600 V.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2011**
SB E FO CI SRA

Norma Americana

ASTM

F2412-11
(Aislante eléctrico)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: cuero nobuck café de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y resistencia a la tracción mayor a 2,5 kgf/mm².
- Altura de caña: 100 mm.
- Forro: textil acolchado tipo Cambrelle.
- Aplicación: goma.
- Planta: caucho-poliuretano, resistente a hidrocarburos.
- Puntera: composite, de acuerdo con NCh 772/2.
- Plantilla interior: PU-textil.
- Aislante: protección para riesgos eléctricos inferiores a 600 V. Ensayo de 18.000 V a 60 Hz durante 1 minuto, sin fuga mayor a 1 mA. ASTM F2412-11 EH.
- Cambrillón: acero de dos nervios, con dureza mínima de 34 Rockwell C.



TECNOLOGÍAS


PUNTERA DE COMPOSITE


CALZADO ANTIDESLIZANTE


ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN


RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS


PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA SUELA


CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	38	39	40	41	42	43	44	45
CM	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2572 -

EPP 2572

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM