BOTÍN V-FLEX V17

Cód. 07-01-043

TALLAS 36 a la 47

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad en cuero nobuck hidrofugado, con puntera composite, plantilla antiperforación y planta caucho-poliuretano resistente a hidrocarburos. Diseñado para entregar protección, comodidad y resistencia en labores industriales, con aislamiento al frío y protección frente al paso del agua.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022**
SB PL E CI WPA FO SR

Norma Americana

ASTM **F2412-11**
(Aislante eléctrico)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: cuero nobuck gris hidrofugado, con aplicación de nobuck negro de 1,8 a 2,2 mm de espesor, resistencia al desgarro de 80 N/mm y resistencia a la tracción mayor a 2,5 kgf/mm².
- Altura de caña: 130 mm.
- Forro: Cambrelle® extra acolchado.
- Fuelle: cuero napa negro.
- Plantilla flexible antiperforación: multicapa flexible con resistencia a la penetración.
- Planta estándar: caucho-poliuretano resistente a hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm³. Antideslizante según norma EN ISO 20345. Talón con absorción de impacto. Suela aislante a bajas temperaturas.
- Aislante: para riesgos eléctricos inferiores a 600 V. Ensayo de 18.000 V a 60 Hz durante 1 minuto, sin fuga mayor a 1 mA. ASTM F2412-11 (EH).
- Puntera: composite.
- Contrafuerte: termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: no tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima de 35% y expulsión mínima de agua de 40%.
- Bootie: membrana que aísla el pie del paso del agua y del frío.
- Hilo de aparado: nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Cordones: poliéster con resistencia mínima de 50 kgf.



TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA SUELA | RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP3053

EPP 3053

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM