ZAPATO V-FLEX V11

Cód. 07-01-045

TALLAS 34 a la 45

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad en cuero nobuck hidrofugado, con puntera composite, plantilla antiperforación y planta caucho-poliuretano resistente a hidrocarburos. Diseñado para entregar protección, resistencia y comodidad en labores industriales, con aislación para riesgos eléctricos inferiores a 600 V.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022**
SB PL E CI WPA FO SR

Norma Americana

ASTM **F2412-11**
(Aislante eléctrico)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: cuero nobuck gris hidrofugado, con aplicación de nobuck negro de 1,8 a 2,2 mm de espesor, resistencia al desgarro de 80 N/mm y resistencia a la tracción mayor a 2,5 kgf/mm².
- Altura de caña: 80 mm.
- Forro: Cambrelle® extra acolchado.
- Fuelle: cuero napa negro.
- Plantilla flexible antiperforación: multicapa flexible con resistencia a la penetración.
- Planta estándar: caucho-poliuretano resistente a hidrocarburos.
- Aislante: para riesgos eléctricos inferiores a 600 V. Ensayo de 18.000 V a 60 Hz durante 1 minuto, sin fuga mayor a 1 mA. ASTM F2412-11 (EH).
- Puntera: composite.
- Contrafuerte: termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: no tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima de 35% y expulsión mínima de agua de 40%.
- Plantilla interior: cuero-PU, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de aparado: nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Suela externa: densidad de 0,9 a 1,1, dureza 70 Shore A ±10 y abrasión menor de 100 mm³. Caucho resistente a hidrocarburos, con abrasión menor de 150 mm³.
- Suela intermedia: densidad de 0,40 a 0,50.
- Cordones: poliéster con resistencia mínima de 50 kgf.



TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA SUELA | RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP3048

EPP 3048

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM