BOTÍN V35

Cód. 07-01-052

TALLAS 37 a la 46

V-FLEX®

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad fabricado en cuero Nobuck de alta resistencia, diseñado para ofrecer protección eléctrica, antideslizante y antiperforación en entornos industriales exigentes. Su construcción robusta y materiales técnicos aseguran confort, durabilidad y desempeño superior en diversas faenas.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022+A1:2024**
SB PL E A CI FO

Norma Americana

ASTM **F2412-11**
(Aislante eléctrico)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Nobuck 1,8–2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y tracción mayor a 2,5 kg F/mm².
- Altura de caña: 135 mm.
- Plantillas flexibles antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración de objetos punzantes.
- Planta estándar: Eva-Caucho resistente a hidrocarburos, densidad 0,9–1,1, dureza 70 Shore A ±10, abrasión <150 mm³. Antideslizante.
- Suela: Aislante a bajas temperaturas.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico < 600 V. Ensayo 18 000 V a 60 Hz durante 1 min sin fuga > 1 mA. ASTM F2412-11 (EH).
- Puntera: Composite.
- Sobrepuntera: Caucho.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex 2,0 mm, absorción mínima 35 %, expulsión mínima 40 % de agua.
- Plantilla interior: Conformada cuero PU, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 kg F.
- CI: Resistencia al aislamiento contra el frío en la suela.





TECNOLOGÍAS



REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2566

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM