BOTÍN V19 ANTIESTÁTICO THINSULATE ™

Cód. 07-01-057

TALLAS 35 a la 46

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad diseñado para condiciones exigentes, fabricado en cuero Pull Up hidrofugado con refuerzos en Nobuck. Incorpora puntera composite, plantilla antiperforación y planta caucho–poliuretano con excelente adherencia y resistencia a hidrocarburos. Su forro respirable, aislación Thinsulate® 3M de 200 g y características antiestáticas proporcionan confort, protección térmica y seguridad en diversas faenas industriales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Pull Up café hidrofugado con aplicación de Nobuck negro de 1,8 y 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y tracción mayor a 2,5 kg F/mm².
- Altura de caña: 130 mm.
- Forro: Textil respirable.
- Fuelle: Cuero Napa negra.
- Plantillas flexibles antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración.
- Planta estándar: Caucho-poliuretano resistente a hidrocarburos, abrasión menor de 150 mm³, antideslizante según EN ISO 20345, talón con absorción de impacto y suela aislante a bajas temperaturas.
- Antiestático: Calzado diseñado para eliminar la carga estática del cuerpo.
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35% y expulsión mínima 40% de agua.
- Plantilla interior: Poliuretano-textil, antimicótica e intercambiable.
- Aislación térmica: Thinsulate™ 3M de 200 g.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 kg/F.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022+A1:2024**
S3L CI FO

TECNOLOGÍAS


PUNTERA DE COMPOSITE


CALZADO ANTIDESLIZANTE


CALZADO ANTIESTÁTICO


ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN


RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS



RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA


PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE


PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA SUELA

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP5551

EPP 5551

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7


Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM