BOTÍN V1

Cód. 07-01-059

V-FLEX®

TALLAS 34 a la 41

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad fabricado en cuero nobuck, diseñado para entregar protección, comodidad y resistencia en labores industriales. Incorpora puntera de composite, planta EVA-caucho resistente a hidrocarburos y propiedades antideslizantes, además de aislación para riesgos eléctricos inferiores a 600 V.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022+A1:2024**
SB E FO CI

Norma Americana

ASTM F2412-11

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: cuero nobuck de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y resistencia a la tracción mayor a 2,5 kgf/mm².
- Altura de caña: 135 mm.
- Planta estándar: cementado EVA-caucho, resistente a hidrocarburos, con abrasión menor a 150 mm³ y propiedades antideslizantes según EN ISO 20345. Talón con absorción de impacto.
- Aislante: protección para riesgos eléctricos inferiores a 600 V. Ensayo de 18.000 V a 60 Hz durante 1 minuto, sin fuga mayor a 1 mA. ASTM F2412-11 EH.
- Puntera: composite.
- Contrafuerte: termoplástico ultra termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: no tejido Fibertex de 2,25 a 2,50 mm, con absorción mínima de 35% y expulsión mínima de agua de 40%.
- Plantilla interior: conformada en cuero PU, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: acero de dos nervios, con dureza mínima de 34 Rockwell C.
- Hilo de aparado: nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Cordones: poliéster con resistencia mínima de 50 kgf.



TECNOLOGÍAS



PUNTURA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | ABSORCIÓN ENERGÍA EN EL TALÓN | AISLAMIENTO TÉRMICO | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2560

EPP 2560

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM