ZAPATO V2

Cód. 07-01-060

TALLAS 34 a la 40

V-FLEX®

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad fabricado en cuero nobuck, diseñado para brindar protección, comodidad y resistencia en labores industriales. Incorpora puntera de composite, planta EVA-caucho resistente a hidrocarburos, propiedades antideslizantes, absorción de impacto en el talón y suela aislante a bajas temperaturas. Además, ofrece protección para riesgos eléctricos inferiores a 600 V.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: cuero nobuck de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y resistencia a la tracción mayor a 2,5 kgf/mm².
- Altura de caña: 100 mm.
- Planta estándar: EVA-caucho, resistente a hidrocarburos, con abrasión menor a 150 mm³, propiedades antideslizantes y talón con absorción de impacto. Suela aislante a bajas temperaturas.
- Aislante: protección para riesgos eléctricos inferiores a 600 V. Ensayo de 18.000 V a 60 Hz durante 1 minuto, sin fuga mayor a 1 mA. ASTM F2413-11 EH.
- Puntera: composite.
- Contrafuerte: termoplástico ultra termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: no tejido Fibertex de 2,25 a 2,50 mm, con absorción mínima de 35% y expulsión mínima de agua de 40%.
- Plantilla interior: conformada en cuero PU, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: acero de dos nervios, con dureza mínima de 34 Rockwell C.
- Hilo de aparado: nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Cordones: poliéster con resistencia mínima de 50 kgf.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022+A1:2024**
SB E FO CI

Norma Americana

ASTM **F2413-11 (EH)**
(Aislante eléctrico)

TECNOLOGÍAS



PUNTURA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | ABSORCIÓN ENERGÍA EN EL TALÓN | AISLAMIENTO TÉRMICO | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40
cm	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2565

EPP 2565

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM