ZAPATO V-FLEX V3

Cód. 07-01-061

V-FLEX®

TALLAS 34 a la 40

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad de perfil bajo, fabricado en cuero nobuck hidrofugado, que combina protección, confort y durabilidad. Incorpora puntera composite y plantilla antiperforaciones flexible, suela EVA-caucho antideslizante y resistente a hidrocarburos, además de aislamiento eléctrico y térmico. Diseñado para brindar seguridad, estabilidad y comodidad en entornos laborales exigentes.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Nobuck hidrofugado de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kgf/mm².
- Altura de caña: 80 mm.
- Plantilla antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración.
- Planta estándar: EVA–caucho resistente a hidrocarburos, abrasión menor a 150 mm³, antideslizante, con absorción de impacto en el talón y suela aislante a bajas temperaturas.
- Aislante eléctrico: Para riesgos eléctricos inferiores a 600 V; ensayo de 18.000 V a 60 Hz durante 1 minuto sin fuga mayor a 1 mA, conforme a ASTM F2412-11 (EH).
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, con absorción mínima del 35% y expulsión de agua mínima del 40%.
- Plantilla interior: Cuero–PU, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: Composite.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 kgf.

NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022**
SB PL E CI WPA FO SR

Norma Americana

ASTM

F2412-11
(Aislante eléctrico)

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA SUELA | RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP3044

EPP 3044

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM