BOTA EXPLORER V50
WATER RESISTANT THINSULATE™

V-FLEX®

Cód. 07-01-077

TALLAS 36 a la 47

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad robusto, fabricado en cuero Pull-Up hidrofugado y diseñado para bajas temperaturas. Incorpora puntera composite, plantilla antiperforación y planta de caucho resistente a ácidos, hidrocarburos y deslizamientos. Su interior gamuzado y aislación Thinsulate® 3M de 200 g ofrecen confort y protección en condiciones exigentes.

MÁXIMA RESISTENCIA IMPERMEABLE (WR)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Pull-Up hidrofugado de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y tracción superior a 2,5 kg F/mm².
- Altura de caña: 210 mm.
- Forro: Forro interior completo en cuero gamuzado.
- Plantillas flexibles antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración de 1100 Newton.
- Planta estándar: Caucho acrilo-nitrilo, resistente a ácidos e hidrocarburos, abrasión menor de 150 mm³, con estabilizador Anti-Torsion, antideslizante, talón con absorción de impacto y suela aislante a bajas temperaturas.
- Aislación térmica: Thinsulate® 3M 200 g, recomendable para temperaturas de hasta -15 °C.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V, según NCh 2147/2.0f 93 y ASTM F2413-11.
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35% y expulsión mínima 40% de agua.
- Plantilla interior: Textil–poliuretano.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Suela intermedia: Densidad 0,40 a 0,50.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 kg/F.
- Refuerzos: Puntera y talón TPU – HTS High-Tech Support.



REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP5552

EPP 5552

NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022+A1:2024**
SB E PL WR CI FO

Norma Americana

ASTM **F2413-11 (EH)**
(Aislante eléctrico)


Norma Chilena

NCh 772/2.0f 92
(Impacto puntera, Perforación plantilla de seguridad)

NCh 1351/2.0f 96
(Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.0f 93
(Calzado aislante)

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE | RESISTENCIA AL AGUA | PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA SUELA | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | CALZADO AISLANTE

3M Thinsulate™ INSULATION

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM

BOTA EXPLORER V50
WATER RESISTANT THINSULATE™

V-FLEX®

Cód. 07-01-077

TALLAS 36 a la 47

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos







3M Thinsulate™ INSULATION