BOTÍN V90 THINSULATE ™ HIDROFUGADO WATER RESISTANT

Cód. 07-01-078

TALLAS 36 a la 46

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad en cuero Pull Up hidrofugado, con puntera de composite y plantilla antiperforante de alta resistencia. Incorpora aislación térmica Thinsulate® 3M y suela de caucho acrilo-nitrilo resistente a ácidos e hidrocarburos, con propiedades antideslizantes y absorción de impacto. Aislante eléctrico (EH) y diseñado para máximo desempeño en condiciones exigentes.

HEAT RESISTANT OUTSOLE
HASTA 300°C

3M Thinsulate™ INSULATION



NORMAS

Norma Europea

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024
SB E PL WR CI FO

Norma Americana

ASTM F2413 (EH)
(Aislante eléctrico)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Pull Up hidrofugado de 1,8 a 2,2 mm de espesor, resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kgf/mm².
- Altura caña: 140 mm.
- Interior: Textil.
- Plantilla antiperforante: Multicapa flexible con resistencia a la penetración de 1100 N.
- Aislación térmica: Thinsulate® 3M 200 g.
- Planta: Caucho acrilo-nitrilo, resistente a ácidos e hidrocarburos, abrasión menor a 150 mm³, con estabilizador anti-torsión, antideslizante, absorción de impacto en talón y aislante a bajas temperaturas.
- Aislación eléctrica: Para riesgo eléctrico inferior a 600 V, ensayo de 18.000 V a 60 Hz durante 1 minuto sin fuga mayor a 1 mA, ASTM F2413 (EH).
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, absorción mínima 35% y expulsión mínima de agua 40%.
- Plantilla interior: Textil – poliuretano.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 kgf.
- Refuerzos: Puntera y talón en TPU – HTS High-Tech Support.
- Suela resistente a altas temperaturas.



TECNOLOGÍAS



REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP4221

EPP 4221

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM