BOTÍN THINSULATE™ V40 HIDROFUGADO

Cód. 07-01-079

V-FLEX®

TALLAS 36 a la 47



DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad de alto rendimiento fabricado en cuero Pull-Up hidrofugado, diseñado para condiciones extremas y bajas temperaturas. Incorpora puntera composite, planta bi-densidad antideslizante, aislación térmica Thinsulate® y plantilla de acero 1.100 N, ofreciendo protección integral, durabilidad y máximo confort para faenas exigentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Pull-Up hidrofugado de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y tracción mayor a 2,5 kgF/mm².
- Altura de caña: 170 mm.
- Textil: Interior completo en cuero gamuzado.
- Plantilla de acero: Resistencia a la penetración de 1.100 Newton según NCh 1797.Of 92.
- Aislación térmica: Thinsulate® 3M de 200 g.
- Planta estándar: Poliuretano bi-densidad sistema poliéster, resistente a ácidos e hidrocarburos, abrasión menor de 150 mm³, antideslizante según EN ISO 20345:2011 SRA y con talón de absorción de impacto. Suela aislante a bajas temperaturas.
- Plantilla interior: EVA con material no tejido de 2,5 mm, antimicótica e intercambiable.
- Suela externa: Poliuretano densidad 0,9 a 1,1, dureza 70 Shore A ±10, abrasión menor a 100 mm³.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V, ensayo 18.000 V a 60 Hz durante 1 minuto sin fuga mayor a 1 mA, ASTM F2412-11 (EH).
- Puntera: Composite, de acuerdo con NCh 772/2 Of. 92.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, absorción mínima 35% y expulsión mínima 40% de agua.
- Suela intermedia: Densidad 0,40 a 0,50.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 kgF.
- Refuerzos: Puntera y talón de caucho.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2011**
SB P E FO CI WRU SRA

Norma Americana

ASTM **F2412-11 (EH)**
(Aislante eléctrico)

Norma Chilena

NCh 772/2.0f 92 (Impacto puntera, Perforación plantilla de seguridad)

NCh 1351/2.0f 96 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.0f 93 (Calzado aislante)

3M Thinsulate™ INSULATION

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | PLANTILLA DE ACERO | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA SUELA | RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA | CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP6425

EPP 6425

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM

BOTÍN THINSULATE™ V40 HIDROFUGADO

Cód. 07-01-079

V-FLEX®

TALLAS 36 a la 47





