BOTÍN THINSULATE™ V100 CON PORON NEGRO

Cód. 07-01-081

TALLAS 36 a la 47



DESCRIPCIÓN

Calzados diseñados para trabajos de alta exigencia y condiciones extremas. Aplicable a Industria, Minería, Construcción y labores afines donde existe alto riesgo de perforación, bajas temperaturas y terreno agresivo. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

Norma Europea

EN ISO 20345:2022+A1:2024
SB E M PL WRU CI FO

Norma Americana

F2412-11 (EH)
(Aislante eléctrico)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Pull-Up hidrofugado de 1,8 y 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kgf/mm².
- Altura caña: 150 mm.
- Forro: Sintético, Cambrelle de ultra absorción.
- Plantillas flexibles antiperforación: Multicapa flexible con resistencia a la penetración de 1100 Newton.
- Protección metatarsal: Poron XRD. Certificación ASTM F2413-11 MT 75.
- Aislación térmica: Thinsulate™ 3M 200 gr. Recomendable para temperaturas de hasta -15 °C.
- Planta estándar: Caucho acrilo-nitrilo. Resiste ácidos e hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm³. Con estabilizador anti-torsión. Antideslizante según norma 20345:2022+A1:2024. Talón con absorción de impacto. Suela aislante a bajas temperaturas.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferior a 600 Volt. Ensayo de 18.000 Volt a 60 Hz durante 1 minuto sin fuga mayor a 1 mA. ASTM F2412-11 (EH).
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm. Absorción mínima 35 %, expulsión mínima 40 % de agua.
- Plantilla interior: Conformada textil, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster, resistencia mínima 50 kgf.
- Refuerzos: Puntera y talón TPU - HTS High-Tech Supp.
- Suela resistente a altas temperaturas.



REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2561

EPP 2561

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | PROTECCIÓN METATARSAL | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA SUELA | RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA | PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE | CALZADO AISLANTE | SUELA RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

3M Thinsulate™ INSULATION

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM