BOTÍN NITRO 727 THINSULATE ™ NOBUCK CAFÉ

Cód. 07-01-088

TALLAS 34 a la 46





DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad en cuero Nobuck café con puntera composite, aislación térmica Thinsulate™ 3M y planta bi-densidad antideslizante resistente a hidrocarburos. Su diseño robusto y acolchado interior aseguran confort, durabilidad y protección eléctrica, ideal para labores en ambientes industriales o de baja temperatura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Nobuck café de 1,8 a 2,0 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y tracción mayor a 2,5 kgF/mm².
- Altura de caña: 140 mm.
- Forro: Textil acolchado para mayor confort.
- Planta estándar: Poliuretano bi-densidad sistema poliéster, resistente a hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm³. Antideslizante según norma EN ISO 20345. Talón con absorción de impacto.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. ASTM 2412 (EH).
- Puntera: Composite.
- Aislación térmica: Thinsulate™ 3M de 200 g.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, con absorción mínima de 35% y expulsión mínima de agua de 40%.
- Plantilla antiperforación: Textil, resistente a la penetración.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Suela intermedia: Densidad entre 0,40 y 0,50.
- Cordones: Poliéster, resistencia mínima de 50 Kg/F.

NORMAS

Norma Europea

CE EN ISO 20345:2022 SB E SR

Norma Americana

ASTM F2412 (Aislante eléctrico)

3M Thinsulate™ INSULATION

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE | CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2160

EPP 2160

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM