BOTÍN V45 WATER RESISTANT

Cód. 07-01-090

V-FLEX®

TALLAS 36 a la 46



CARACTERÍSTICAS

Calzado antiestático que disipa la carga eléctrica generada por el movimiento del cuerpo y el roce pero además es capaz de aislar la descarga eléctrica hasta 250 VC. Es el mejor calzado de uso general para Industria, Minería y todas aquellas labores que el riesgo de chispas pueda generar un problema ante materiales inflamables y/o daños de sistemas eléctricos. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Crazy café hidrofugado de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y tracción mayor a 2,5 kgF/mm².
- Altura de caña: 130 mm.
- Forro: Textil sintético.
- Planta estándar: Poliuretano bi-densidad, resistente a ácidos e hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm³. Antideslizante, con talón de absorción de impacto y suela aislante a bajas temperaturas.
- Antiestático: Diseñado para eliminar la carga estática del cuerpo.
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, con absorción mínima de 35% y expulsión mínima de agua de 40%.
- Plantilla interior: Conformada en cuero PU, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Suela intermedia: Densidad 0,40 a 0,50.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 Kg/F.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022+A1:2024**
SB E A WR FO CI SR

Norma Chilena

NCh 772/2.Of 92
(Impacto puntera, Perforación plantilla de seguridad)

NCh 1350.Of 96
(Resistencia a hidrocarburos)

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | CALZADO ANTIESTÁTICO | RESISTENCIA AL AGUA | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA SUELA

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - I.S.P. EPP2567 - ISP

EPP 2567

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM