BOTÍN V130 ACID POWER ANTIÁCIDO WATER RESISTANT

V-FLEX®

Cód. 07-01-095

TALLAS 36 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Calzados diseñados para trabajos de alta exigencia y condiciones extremas. Aptos para la industria, minería, construcción y labores afines, donde existe alto riesgo de perforación, bajas temperaturas y terrenos agresivos. Según la tabla de protección individual, se puede determinar su uso específico más adecuado.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022+A1:2024**
SB E PL WR CI FO

EN 13832-1:2006
(Protección contra productos químicos)

Norma Americana

ASTM **F2413-11 (EH)**
(Aislante eléctrico)

Norma Chilena

NCh 772/2.0f92
(Impacto puntera, Perforación plantilla de seguridad)

NCh 1350.0f96
(Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.0f93
(Calzado aislante)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Material sintético, resistente a químicos y ácidos.
- Altura de caña: 140 mm.
- Forro: Sintético, Cambrelle de ultra absorción.
- Plantilla flexible antiperforación: Multicapa flexible, con resistencia a la penetración de 1100 Newton.
- Planta estándar: Caucho acrilo-nitrilo, resistente a ácidos e hidrocarburos. Antideslizante según norma ASTM F2913-11.
- Aislante: Para riesgos eléctricos inferiores a 600 V. Cumple con NCh 2147/2.0f 93 / 18.000 V y ASTM F2413-11 (EH).
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, con absorción mínima del 35% y expulsión mínima del 40% de agua.
- Plantilla interior: Conformada textil, antimicótica e intercambiable.
- Suela externa: Caucho resistente a hidrocarburos, con estabilizador anti-torsión.
- Suela intermedia: Densidad entre 0,40 y 0,50.
- Costuras del calzado: Kevlar.
- Cordones: Kevlar.
- Refuerzos: Puntera y talón en TPU - HTS (High-Tech Support).
- CI: Aislamiento contra el frío de la suela hasta -17 °C.
- Suela resistente a altas temperaturas.



TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2553

EPP 2553

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM