ZAPATO GUARDIAN 960 CAFÉ

Cód. 07-01-096

TALLAS 34 a la 45

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad en cuero plena flor café, diseñado para entregar protección, comodidad y resistencia en labores industriales. Cuenta con puntera de acero templado Confort Toe Cap, planta de poliuretano bidensidad antideslizante y resistente a hidrocarburos, además de aislación para riesgos eléctricos inferiores a 600 V.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: cuero plena flor café de 1,8 a 2,2 mm de espesor, resistencia al desgarro de 80 N/mm y resistencia a la tracción mayor a 2,5 kgf/mm².
- Altura de caña: 55 mm.
- Forro: interior textil.
- Planta estándar: poliuretano bidensidad, sistema poliéster. Antideslizante según norma EN ISO 20345:2011 SRC.
- Aislante: para riesgos eléctricos inferiores a 600 V. NCh 2147/2. ASTM F2413-11 (EH).
- Puntera: acero templado, de acuerdo con NCh 772/2. Confort Toe Cap, con mayor ancho y espacio interior.
- Contrafuerte: termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: no tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima de 35% y expulsión mínima de agua de 40%.
- Plantilla interior: EVA con material no tejido de 2,5 mm, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: acero doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- Hilo de aparado: nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Suela externa: poliuretano, densidad de 0,9 a 1,1, dureza 70 Shore A ±10 y abrasión menor de 100 mm³. Resistente a hidrocarburos, con abrasión menor de 150 mm³.
- Suela intermedia: densidad de 0,40 a 0,50.
- Cordones: poliéster con resistencia mínima de 50 kgf.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2011 SB E FO SRC**

Norma Americana

ASTM F2412-11 (Aislante eléctrico)

Norma Chilena

NCh 772/2.0f 92 (Impacto puntera)

NCh 1351/2.0f 96 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.0f 93 (Calzado aislante)

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE ACERO | CALZADO ANTIDESLIZANTE | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2699

EPP 2699

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM