ZAPATO OCUPACIONAL S16 NEGRO

Cód. 07-01-097

TALLAS 34 a la 47

DESCRIPCIÓN

Calzado ocupacional fabricado en cuero plena flor, con forro textil completo y planta de poliuretano bidensidad resistente a hidrocarburos. Incorpora propiedades antideslizantes, absorción de impacto en el talón, aislación eléctrica EH y plantilla interior antimicótica e intercambiable. No corresponde a un calzado de seguridad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero plena flor de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y resistencia a la tracción mayor a 2,5 kgf/mm².
- Altura de caña: 100 mm.
- Forro: Forro textil completo.
- Planta estándar: Poliuretano bidensidad, sistema poliéster resistente a hidrocarburos. Antideslizante según norma EN ISO 20347:2012. Talón con absorción de impacto. Poliuretano con densidad de 0,9 a 1,1, dureza 70 Shore A ±10 y abrasión menor a 150 mm³.
- Aislante: ASTM F2413-11 EH.
- Puntera: Termoformada de 1,5 mm. No corresponde a un calzado de seguridad.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, con absorción mínima de 35% y expulsión mínima de agua de 40%.
- Plantilla interior: EVA con material no tejido de 2,5 mm, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Suela intermedia: Densidad de 0,40 a 0,50.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 kgf.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20347:2012**
OB E FO SRC

Norma Americana

ASTM

F2413-11 (EH)
(Aislante eléctrico)

TECNOLOGÍAS



PUNTERA TERMOFORMADA | CALZADO ANTIDESLIZANTE | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2646

EPP 2646

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM