BOTÍN V9 WATERPROOF

Cód. 07-01-098

V-FLEX®

TALLAS 36 a la 45

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad impermeable, aislante eléctrico y de alto rendimiento. Su diseño robusto y confortable permite utilizarlo en distintos sectores, como la industria, la minería y la construcción. Ofrece protección frente a riesgos eléctricos, propiedades antideslizantes y resistencia a hidrocarburos, siendo adecuado para ambientes de trabajo exigentes y húmedos.



NORMAS

Norma Europea

CE EN ISO 20345:2022
SB WR SR SC

Norma Americana


ASTM
F2413-24 (EH)
(Aislante eléctrico)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Microfibra sintética y textil
- Altura de la caña: 120 mm
- Planta estándar: EVA y caucho resistente a hidrocarburos
- Pérdida por abrasión inferior a 150 mm³
- Propiedad antideslizante según EN ISO 20345:2011 SRC
- Aislante eléctrico para riesgos inferiores a 600 V, según ASTM F2413-24 (EH), con referencia a 18.000 V.
- Puntera: Composite
- Sobrepuntera: Caucho
- Contrafuerte: Material termoplástico ultratermoformado de 1,5 a 1,8 mm
- Plantilla de armado: Material no tejido Fibertex de 2,00 mm
- Absorción de agua de la plantilla de armado: Mínimo 35 %
- Expulsión de agua de la plantilla de armado: Mínimo 40 %
- Plantilla interior: Poliuretano y textil
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 kgf



TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | RESISTENCIA AL AGUA | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2575

EPP 2575

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM