BOTÍN NITRO 835 ANTICLAVO PULL UP CAFÉ

Cód. 07-01-102

TALLAS 36 a la 46

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad de alto rendimiento en cuero Pull Up, con puntera composite Confort Toe Cap y plantilla de acero antiperforación. Su planta PU–TPU es antideslizante, resistente a hidrocarburos y absorbe impactos. Diseñado para brindar protección eléctrica y máximo confort en faenas industriales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Pull Up de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kgF/mm².
- Altura de caña: 110 mm.
- Forro: Textil acolchado.
- Plantilla de acero: Resistente a la penetración de 1100 Newton.
- Planta estándar: Poliuretano PU–TPU, resistente a hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm³. Antideslizante según Norma EN ISO 20345:2011 SRA. Talón con absorción de impacto.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2.0f 93 y ASTM F2413-11.
- Puntera: Composite Confort Toe Cap (mayor ancho y espacio interior).
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, con absorción mínima de 35% y expulsión mínima de agua de 40%.
- Plantilla interior: Conformada en Politex, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: Acero de doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 Kg/F.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022**
SB E P FO SR

Norma Americana

ASTM F2413-11 (EH)
(Aislante eléctrico)

TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2161

EPP 2161

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM