BOTÍN V-FLEX V55

Cód. 07-01-104

TALLAS 36 a la 46

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad fabricado con planta de poliuretano bidensidad inyectada directamente al aparado, lo que garantiza un sellado perfecto, alta durabilidad y excelente desempeño en faenas exigentes. Su capa externa entrega gran resistencia a la abrasión, mientras que la capa interna brinda mayor confort, flexibilidad y amortiguación en cada paso. Destaca por su excelente adherencia, resistencia a hidrocarburos y ácidos en general, además de un óptimo comportamiento en bajas temperaturas, convirtiéndose en una solución confiable y cómoda para diversos ambientes de trabajo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero nobuck de 1,8 a 2,0 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y resistencia a la tracción mayor a 2,5 kgf/mm².
- Forro: Textil acolchado.
- Altura de caña: 110 mm.
- Planta estándar: Poliuretano/TPU, antideslizante según EN ISO 20345:2011, con talón con absorción de impacto.
- Aislante: Para riesgos eléctricos inferiores a 600 V.
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico ultratermoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, con absorción mínima de agua de 35% y expulsión mínima de agua de 40%.
- Plantilla interior: Textil acolchada, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Suela externa: Resistente a hidrocarburos, con abrasión menor a 150 mm³.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 kgf.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022**
SB E FO SRA

Norma Chilena

NCh 772/2.0f 92 (Impacto puntera)

NCh 1351/2.0f 96 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.0f 93 (Calzado aislante)

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2555

EPP 2555

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
cm	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM