ZAPATO OFFICE II NEGRO

Cód. 07-01-107

TALLAS 38 a la 46

DESCRIPCIÓN

Zapato de seguridad fabricado en cuero natural de alta resistencia, con puntera metálica y planta cementada de poliuretano antideslizante, resistente a ácidos e hidrocarburos. Su interior en cuero natural y plantilla de cuero–EVA antimicótica proporcionan confort y durabilidad, mientras que el cambrillón de acero y el aislamiento eléctrico certificado garantizan protección en entornos industriales exigentes.



NORMAS

Norma Americana
ASTM F2413-11
(Aislante eléctrico)

Norma Chilena
NCh 1351/2.Of 96
(Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.Of 93
(Calzado aislante)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Altura de caña: 50 a 60 mm.
- Forro: Cuero natural.
- Planta estándar: Poliuretano cementado, antideslizante y resistente a ácidos e hidrocarburos.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico < 600 V. NCh 2147/2; ASTM F2413-11 (EH).
- Resistencia del cuero: Desgarro 80 N/mm y tracción > 2,5 kgF/mm².
- Puntera: Metálica.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 mm.
- Plantilla interior (armado): Fibertex de 2 a 2,25 mm, absorción mínima 35% y expulsión de agua mínima 40%.
- Plantilla: Conformada cuero–EVA, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: Acero de doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Hilo de emplantillado y punteado: Poliéster o poliamida.
- Adhesivo: Poliuretánico de alto poder de contacto y gran resistencia al desprendimiento.
- Cordones: Poliéster, resistencia mínima 50 kg/F.



TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE ACERO | CALZADO ANTIDESLIZANTE | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM