BOTA RED WING 2412

Cód. 07-01-114

TALLAS 38 a la 47

DESCRIPCIÓN

Estas botas están diseñadas con características para mantenerlo seguro y cómodo en industrias, construcción, minería u otro entorno hostil. Una suela interna suave proporciona amortiguación y comodidad, mientras que una suela externa resistente a perforaciones y a los químicos ofrece durabilidad y protección.



CARACTERÍSTICAS

- La suela exterior de doble densidad tiene un núcleo interior suave para mayor comodidad y una carcasa exterior transparente más dura para mayor durabilidad.
- La suela de desgaste extra larga resiste los productos químicos y el aceite.
- Ideal para entornos de trabajo difíciles como la industria del petróleo y el gas, la construcción, la fabricación y los ferrocarriles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de Cuero: Resistente al agua.
- Construcción: SuperSole®.
- Plantilla: Swen-Flex®.
- Caña: Fibra de vidrio.
- Suela: Aztec SuperSole® 2.0
- Impermeabilidad: GORE-TEX®.
- Aislamiento: 400g 3M TM Thinsulate TM Ultra.
- Puntera de acero.



NORMA

Norma Americana

F2413-11
MI/75 C/75 EH PR

TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS

TALLA	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
CM	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

TRECK®

CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM