# BOTÍN V-FLEX V61

Cód. 07-01-121

**TALLAS** 36 a la 46

## DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad con aparado textil, puntera composite y protección antiperforación no metálica. Su planta de EVA/caucho proporciona absorción de energía en el talón, aislamiento frente a bajas temperaturas y resistencia al deslizamiento. Además, cuenta con propiedades antiestáticas y resistencia a ácidos e hidrocarburos, entregando protección y comodidad para distintas labores industriales.




## NORMAS

Norma Europea

CE EN ISO 20345:2022
S3S SR

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: textil.
- Altura de caña: 100 mm.
- Forro interior: textil.
- Planta: EVA/caucho, con absorción de energía en el talón. Suela aislante a bajas temperaturas.
- Suela: protección antiperforación no metálica, según ensayos con clavo pequeño (S3S).
- Plantilla interior: poliuretano (PU) textil, antimicótica e intercambiable.
- Puntera: composite. Puntera de seguridad que protege la punta del pie frente a impactos y compresión. Nivel de protección: 200 J en impacto y 15 kN en compresión.
- Calzado antiestático.
- Resistencia a ácidos e hidrocarburos.
- Resistencia al deslizamiento: antideslizante según norma EN ISO 20345:2022.
- Sistema de cierre: cordones con resistencia mínima de 50 kgf.
- Calzado con propiedades electrostáticas.



## TECNOLOGÍAS




## TABLA DE TALLAS (CM)

| TALLA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 24 | 24,7 | 25,4 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28 | 28,7 | 29,4 | 30 | 30,7 |




Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP4155 -

EPP 4155

TRECK®

**CHILE:** Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
**PERÚ:** Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
**URUGUAY:** Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM