# BOTÍN V-FLEX V81 EVALIGHT

Cód. 07-01-125

**TALLAS** 36 a la 46

## DESCRIPCIÓN

Calzados de uso general y alto rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.



## NORMAS

CE **EN ISO 20345:2022**
**SB FO PS WPA SR**

Norma Americana
ASTM
**F2413-18 (EH)**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Fabric (Textil)
- Altura Caña: 120 mm.
- Forro: Mesh (Textil)
- Puntera de composite.
- Plantilla flexible antiperforaciones.
- Plantilla interior: PU Textil, antimicótica e intercambiable.
- Planta: EVA/Rubber liviana y flexible.
- Resistencia al deslizamiento (suelo en ceramica + glicerina).
- Penetración y absorción del agua (empeine).
- Resistencia a la perforación inserción no metálica.
- Calzado aislante para riesgo eléctrico inferiores a 600 Volt. Ensayo de 18.000 Volt a 60 Hz durante 1 minuto sin fuga mayor a 1 mA. ASTM F2413-18 (EH).
- Hilo aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Sistema de Cierre: Cordones de cierre rápido.



## TECNOLOGÍAS




PUNTERA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE | RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA | CALZADO AISLANTE

## TABLA DE TALLAS (CM)

| TALLA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 24 | 24,7 | 25,4 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28 | 28,7 | 29,4 | 30 | 30,7 |



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos


**CHILE:** Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
**PERÚ:** Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
**URUGUAY:** Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

**WWW.TRECKSAFETY.COM**

# BOTÍN V-FLEX V81 EVALIGHT

Cód. 07-01-125

V-FLEX®

| TALLAS | 36 a la 46 |
|---|---|







