

BOTÍN VFLEX V37, ANTIPERFORACIÓN NEGRO

Cód. 07-01-130

TALLAS 34 a la 46

V-FLEX

CARACTERÍSTICAS

Calzados de uso general y alto rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

CE EN ISO 20345:2022
SB P SR FO

NCh
2147/2.Of 93
(Calzado aislante)

Norma Americana
ASTM
F2413
(Aislante eléctrico)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Oxford.
- Forro: Malla textil.
- Puntera de acero.
- Plantilla antiperforaciones.
- Plantilla interior: Acero
- Planta: PU/PU.
- Resistencia al deslizamiento (suelo en cerámica + glicerina).
- Resistencia a Ácidos e Hidrocarburos.
- Resistencia a la perforación no inferior a 1100N.
- Sistema de Cierre: Cordones.



TECNOLOGÍAS



RESISTENCIA A
ÁCIDOS E
HIDROCARBUROS



CALZADO
ANTIDESLIZANTE



PUNTERA DE
ACERO




PLANTILLA
ANTIPERFORANTE



CALZADO
AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
cm	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.



Cód. 07-01-130

TALLAS 34 a la 46

V-FLEX



CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM