BOTÍN V12 PULL UP

Cód. 07-02-015

V-FLEX®

TALLAS 38 a la 46

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad en cuero pull up hidrorrepelente, con puntera composite, sobrepuntera de caucho. Su planta PU/Caucho antideslizante y resistente a hidrocarburos ofrece alta tracción y durabilidad, mientras que su estructura flexible y aislante eléctrico lo hacen ideal para faenas de alto rendimiento en condiciones extremas.





NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2011**
SB E WRU P FO CI SRA

Norma Americana

ASTM **F2413-11 (EH)**
(Aislante eléctrico)

Norma Chilena

NCh 772/2.0f 92 (Impacto puntera)

NCh 1351/2.0f 96 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.0f 93 (Calzado aislante)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero pull up resistente al agua, de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y tracción mayor a 2,5 kgF/mm².
- Altura de caña: 130 mm.
- Plantillas flexibles antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración de 1100 Newton.
- Planta estándar: PU/Caucho resistente a hidrocarburos. Abrasión menor a 150 mm³. Antideslizante según norma EN ISO 20345:2011 SRA. Talón con absorción de impacto y suela aislante a bajas temperaturas.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2 y ASTM 2413-11 (EH), ensayo a 18.000 V.
- Puntera: Composite.
- Sobrepuntera: Caucho reforzado.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, con absorción mínima 35% y expulsión mínima 40% de agua.
- Plantilla interior: PU–Textil, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster, resistencia mínima 50 Kg/F.

TECNOLOGÍAS


PUNTERA DE COMPOSITE


CALZADO ANTIDESLIZANTE


ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN



RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA


PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE


RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS


PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA SUELA


CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2562

EPP 2562

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM