BOTÍN V12 NOBUCK THINSULATE™

Cód. 07-02-024

V-FLEX®

TALLAS 36 a la 45

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad fabricado en cuero nobuck de alta resistencia, diseñado para entornos exigentes. Incorpora protección dieléctrica, puntera de seguridad composita y plantilla antiperforante en Kevlar, junto con suela resistente a hidrocarburos. Su diseño robusto y confortable, con opción de aislación térmica Thinsulate® 3M, lo hace ideal para trabajos en condiciones adversas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero nobuck café de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y resistencia a la tracción superior a 2,5 kgf/mm².
- Altura de caña: 125 mm.
- Aplicación: Goma.
- Planta estándar: Caucho–poliuretano, resistente a hidrocarburos.
- Cambrillón: Acero de dos nervios, con dureza mínima de 34 Rockwell C.
- Puntera: Composita, conforme a NCh 772/2.
- Plantilla de armado: Textil de Kevlar, con propiedades antiperforantes.
- Plantilla interior: Cuero PU conformado, antimicótica e intercambiable.
- Aislante eléctrico: Protección para riesgo eléctrico inferior a 600 V.
- Construcción: Cementado.
- Aislación térmica: Thinsulate® 3M de 200 g (solo versión V12 Nobuck).



NORMAS

CE **EN ISO 20345:2011**
SB E WRU P FO CI SRA

Norma Americana
ASTM **F2412-11**

Norma Chilena
NCh 772/1 Of.1992 (Impacto puntera)
NCh 1351/2 Of.1996 (Resistencia a hidrocarburos)
NCh 2147/2 Of.1993 (Calzado aislante)

TECNOLOGÍAS



3M Thinsulate™ INSULATION

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM