# BOTA PVC V-FLEX 940
# PUNTA Y PLANTILLA ACERO

Cód. 07-02-062

V-FLEX®

**TALLAS** 35 a la 46

3
PVC

## CARACTERÍSTICAS

- Botas de PVC inyectadas en resinas y polímeros de primera calidad, con tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión, flexión y contaminación de bacterias. Hormas y punteras diseñadas para asegurar el uso confortable durante un período prolongado.
- Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia, confort y durabilidad en ambientes de trabajo predominantemente húmedos tales como: faenas de pesca, industria de alimentos, ciertas labores de construcción y otras similares.



NORMA AMERICANA ASTM
CESMEC
PRODUCTO CERTIFICADO

## NORMAS

*Norma Americana*

ASTM
F2413-11
F2413-18

*Norma Chilena*

NCh 772/1.Of 92 (Impacto puntera)
NCh 772/2.Of 92 (Perforación plantilla de seguridad)
NCh 1796 Of.90 (Variable permeabilidad)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña y Suela: Full PVC con tratamiento de acrilo nitrilo, adecuado para la producción de botas por proceso de inyección, entregando buena resistencia a la abrasión y flexión.
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/1, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior). ASTM 2413-18
- Punta: Reforzada, proporciona una mayor resistencia al desgaste prematuro.
- Talón y Tobillo: Refuerzo doble. Previene la deformación del calzado y ayuda en la prevención de lesiones.
- Forro: Tejido de punto sanitizado.
- Planta: Antideslizante.
- Resistencia a la Abrasión: Desgaste máximo, menos a 150 mm3. con dureza de 70 Shore a +-5. Valor Botas 120 mm3 (Aprox).
- Altura Caña: 360 mm.
- Plantilla de Acero: Resistencia a la penetración 1100 Newton mínimo. NCH 772/2 ASTM 2413-11
- Plantilla Interior: Eva-Textil, Termo formada, Antimicótica e Intercambiable.
- Resistencia Hidrocarburos: Incremento de volumen menos al 12% al entrar en contacto con materiales tales como: petróleo, bencina y derivados.



## TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE ACERO



CALZADO ANTIDESLIZANTE



PLANTILLA DE ACERO



RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS

## TABLA DE TALLAS (CM)

| TALLA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 23,4 | 24 | 24,7 | 25,4 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28 | 28,7 | 29,4 | 30 | 30,7 |



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

TRECK®

**CHILE:** Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
**PERÚ:** Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
**URUGUAY:** Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto: ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM