BOTA PVC V-FLEX 945
PUNTERA ACERO

Cód. 07-02-066

V-FLEX®

TALLAS 35 a la 46

3
PVC

CESMEC PRODUCTO CERTIFICADO — NORMA AMERICANA ASTM

CARACTERÍSTICAS

- Botas de PVC inyectadas en resinas y polímeros de primera calidad, con tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión, flexión y contaminación de bacterias. Hormas y punteras diseñadas para asegurar el uso confortable durante un período prolongado.
- Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia, confort y durabilidad en ambientes de trabajo predominantemente húmedos tales como: faenas de pesca, industria de alimentos, ciertas labores de construcción y otras similares.



NORMAS

Norma Americana

ASTM F2413-18

Norma Chilena

NCh 772/1.Of 92 (Impacto puntera)

NCh 772/2.Of 92 (Perforación plantilla de seguridad)

NCh 1796 Of.90 (Variable permeabilidad)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña y Suela: Full PVC con tratamiento de acrilo nitrilo, adecuado para la producción de botas por proceso de inyección, entregando buena resistencia a la abrasión y flexión.
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/1, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior). ASTM 2413-18
- Punta: Reforzada, proporciona una mayor resistencia al desgaste prematuro.
- Talón y Tobillo: Refuerzo doble. Previene la deformación del calzado y ayuda en la prevención de lesiones.
- Forro: Tejido de punto sanitizado.
- Planta: Antideslizante.
- Resistencia a La Abrasión: Desgaste máximo, menos a 150 mm3. con dureza de 70 Shore a +-5. Valor Botas 120 mm3 (Aprox).
- Altura Caña: 360 mm.
- Plantilla Interior: Eva-Textil, Termo formada, Antimicótica e Intercambiable.
- • Resistencia Hidrocarburos: Incremento de volumen menos al 12% al entrar en contacto con materiales tales como: petróleo, bencina y derivados.



TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE ACERO



CALZADO ANTIDESLIZANTE



RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto: ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM