ZAPATO NITRO A60 ANTIESTÁTICO

Cód. 07-02-068

TALLAS 34 a la 46

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad en cuero Crazy café, con puntera composite Confort Toe Cap y planta de poliuretano bidensidad resistente a hidrocarburos. Su diseño antiestático, antideslizante y de baja caña entrega protección, comodidad y resistencia para labores industriales de uso general.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022**
SB E A FO SR

Norma Chilena

NCh **772/2.0f 92**
(Impacto puntera)

NCh **1351/2.0f 96**
(Resistencia a hidrocarburos)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: cuero Crazy café de 1,8 a 2,0 mm de espesor, resistencia al desgarro de 80 N/mm y resistencia a la tracción mayor a 2,5 kgf/mm².
- Altura de caña: 80 mm.
- Forro: textil.
- Planta estándar: poliuretano bidensidad, sistema poliéster. Antideslizante según norma EN ISO 20345.
- Antiestático: calzado que disipa la carga electroestática.
- Puntera: composite, de acuerdo con NCh 772/2. Confort Toe Cap, con mayor ancho y espacio interior.
- Plantilla de armado: no tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima de 35% y expulsión mínima de agua de 40%.
- Hilo de aparado: nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Suela externa: poliuretano, densidad de 0,9 a 1,1, dureza 70 Shore A ±10 y abrasión menor de 100 mm³. Resistente a hidrocarburos, con abrasión menor de 150 mm³.
- Suela intermedia: densidad de 0,40 a 0,50.
- Cordones: poliéster con resistencia mínima de 50 kgf.



TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2959

EPP 2959

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM