

BOTA ALPHA S5 VERDE

Cód. 07-02-070

ALPHA

TALLAS

36 a la 46

DESCRIPCIÓN

Bota de seguridad en poliuretano de alta resistencia, diseñada para ambientes exigentes y condiciones de frío extremo. Incorpora puntera de acero, plantilla antiperforante, propiedades antiestáticas y suela antideslizante de alto desempeño, entregando protección integral, durabilidad y seguridad en faenas industriales.

NORMAS

Norma Europea



EN ISO 20345:2022
S5 CI SR

Norma Chilena

NCh

772/2. Of 92
(Impacto puntera)

NCh

772/2. Of 92
(Plantilla perforación)

NCh

1796 Of 90
(Permeabilidad)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña: Poliuretano de 2,5 a 3,5 mm de espesor, incluyendo forro.
- Zona de empeine: Refuerzo en poliuretano de 5 a 8 mm.
- Puntera: Acero templado conforme a NCh 772/2.Of 92.
- Contrafuerte: Poliuretano reforzado.
- Aislación térmica: Resistente a temperaturas de hasta -20 °C.
- Propiedad antiestática: Diseñada para disipar la carga estática del cuerpo.
- Plantilla antiperforante: Acero con resistencia a la penetración de 1100 N.
- Planta estándar: Poliuretano antideslizante conforme a EN ISO 20345:2022, con alta resistencia a la abrasión.
- Altura de caña: 360 mm.
- Talón: Sistema con absorción de energía y función de descalce rápido (pull-off).

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE ACERO



CALZADO ANTIDESLIZANTE




CALZADO ANTIESTÁTICO



ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN



RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS



RESISTENCIA AL AGUA



PLANTILLA DE ACERO



PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA SUELA

TABLA DE TALLAS

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
TALLA US	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CM	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

