BOTÍN V-FLEX V10 BOA

Cód. 07-02-074

TALLAS 36 a la 46

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad en cuero Nobuck hidrofugado con refuerzos en Nobuck negro. Cuenta con puntera composite, plantilla flexible antiperforación y planta caucho–poliuretano resistente a hidrocarburos, con absorción de impacto y aislación a bajas temperaturas. Incorpora cierre BOA® para ajuste rápido y forro textil respirable con plantilla antimicótica para mayor comodidad.



NORMAS

Norma Europea

CE EN ISO 20345:2022 SB PL E CI WPA FO SR

Norma Americana

F2412-11 (EH) (Aislante eléctrico)

Norma Chilena

NCh 772/2.0f92 (Impacto puntera, Perforación plantilla de seguridad)

NCh 1351/2.0f96 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.0f93 (Calzado aislante)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Nobuck café hidrofugado con aplicación de Nobuck negro de 1,8 a 2,2 mm de espesor, resistencia al desgarro de 80 N/mm y tracción mayor a 2,5 kgF/mm².
- Altura de caña: 130 mm.
- Forro: Textil respirable.
- Fuelle: Cuero napa negro.
- Plantillas flexibles antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración.
- Planta estándar: Caucho–poliuretano resistente a hidrocarburos. Talón con absorción de impacto. Densidad 0,9 a 1,1. Dureza 70 Shore A ±10. Abrasión menor a 100 mm³. Caucho resistente a hidrocarburos con abrasión menor a 150 mm³. Suela aislante para bajas temperaturas.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2 y ASTM F2413-11 (EH).
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, con absorción mínima de 35% y expulsión mínima de agua de 40%.
- Plantilla interior: Poliuretano–textil, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Suela intermedia: Densidad 0,40 a 0,50.
- Sistema de cierre: Ajuste BOA®.

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA SUELA | RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP3049

EPP 3049

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM