BOTÍN NITRO A50

Cód. 07-02-075

TALLAS 34 a la 46

DESCRIPCIÓN

Calzado antiestático que disipa la carga eléctrica generada por el movimiento del cuerpo y el roce pero además es capaz de aislar la descarga eléctrica hasta 250 VC. Es el mejor calzado de uso general para Industria, Minería y todas aquellas labores que el riesgo de chispas pueda generar un problema ante materiales inflamables y/ o daños de sistemas eléctricos. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

DISIPA CARGAS ELECTROSTÁTICAS



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022**
SB E A FO SR

Norma Chilena

NCh **772/2.0f 92**
(Impacto puntera)

NCh **1351/2.0f 96**
(Resistencia a hidrocarburos)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero plena flor de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción superior a 2,5 kgf/mm².
- Altura de caña: 105 mm.
- Forro: Textil.
- Planta estándar: Poliuretano bi-densidad con sistema poliéster, antideslizante según norma EN ISO 20345:2022 – Marcación SR.
- Antiestático: Calzado que disipa la carga electrostática (Marcación A).
- Puntera: Composite, conforme a NCh 772/2. Modelo Comfort Toe Cap, de mayor ancho y espacio interior.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, con absorción mínima del 35 % y expulsión mínima del 40 % de agua.
- Plantilla interior: Antiestática, fabricada en EVA con material no tejido de 2,5 mm, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: Acero de doble nervio, con dureza mínima de 3 Rockwell C.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster, con resistencia mínima de 50 kgf.
- Suela externa: Densidad entre 0,9 y 1,1, dureza de 70 Shore A ±10, con abrasión menor a 100 mm³. Fabricada en poliuretano resistente a hidrocarburos, con abrasión menor a 150 mm³.
- Suela intermedia: Densidad entre 0,40 y 0,50.



TECNOLOGÍAS


PUNTERA DE COMPOSITE


CALZADO ANTIDESLIZANTE


ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN


CALZADO ANTIESTÁTICO


RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2958

EPP 2958

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM