BOTA V-FLEX V600 BOA THINSULATE™

Cód. 07-02-088

TALLAS 36 a la 46

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad de alto desempeño, fabricado en cuero crazy hidrofugado, diseñado para condiciones extremas de frío y ambientes de alto riesgo. Incorpora aislación térmica Thinsulate® 3M de alta capacidad, sistema BOA® para ajuste preciso, protección dieléctrica, puntera composite y plantilla antiperforante flexible, junto con membrana impermeable tipo bootie que garantiza confort, seguridad y protección integral.

BOA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero crazy hidrofugado de 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y resistencia a la tracción superior a 2,5 kgf/mm².
- Altura de caña: 230 mm.
- Forro: Sintético Cambrelle® de ultra absorción.
- Plantilla antiperforante: Multicapa flexible con resistencia a la penetración de 1100 N.
- Aislación térmica: Thinsulate® 3M de 600 g, recomendada para temperaturas de hasta -20 °C.
- Planta estándar: Caucho acrilo-nitrilo con inyección de poliuretano, resistente a ácidos e hidrocarburos, antideslizante y con abrasión menor a 150 mm³. Incorpora estabilizador anti-torsión, talón con absorción de impacto y suela aislante a bajas temperaturas.
- Bootie: Membrana interna que aísla el pie del ingreso de agua y del frío.
- Aislante eléctrico: Protección para riesgo eléctrico inferior a 600 V, con ensayo de 18.000 V según ASTM F2413-11 (EH).
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, con absorción mínima de 35% y expulsión de agua mínima de 40%.
- Plantilla interior: Térmica, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Suela intermedia: Densidad entre 0,40 y 0,50.
- Sistema de cierre: Ajuste BOA®.

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2556

EPP 2556



NORMAS

Norma Europea

EN ISO 20345:2011
SB E P WRU CI FO SRA

Norma Americana

F2413-11 (EH)
(Aislante eléctrico)

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE | RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA | PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA SUELA | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

3M Thinsulate™ INSULATION

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM