BOTÍN NITRO 790 ANTIPERFORANTE

Cód. 07-02-100

TALLAS 36 a la 46

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad en cuero Crazy y tela Cordura®, diseñado para ofrecer resistencia, confort y protección en entornos exigentes. Incorpora puntera composite tipo Confort Toe Cap, plantilla antiperforante, planta EVA–caucho antideslizante y aislación eléctrica certificada. Su estructura ergonómica y materiales técnicos garantizan durabilidad y desempeño en faenas industriales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Crazy de 1,8 a 2,0 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y tracción mayor a 2,5 kgF/mm², combinado con tela Cordura®.
- Forro: Textil descarne Reno.
- Altura de caña: 120 mm.
- Planta estándar: Cementado EVA–caucho, resistente a hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm³. Antideslizante según norma EN ISO 20345:2011 SRA. Talón con absorción de impacto.
- Plantillas flexibles antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración de 1100 N.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2 y ASTM 2413-11 (EH) – Ensayo a 18.000 V.
- Puntera: Composite, según NCh 772/2, tipo Confort Toe Cap (mayor ancho y espacio interior).
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, absorción mínima 35%, expulsión mínima 40% de agua.
- Plantilla interior: Textil acolchada, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 Kg/F.



NORMAS

Norma Europea

CE EN ISO 20345:2011 SB E FO SRA

Norma Americana

ASTM F2413-11 (EH) (Aislante eléctrico)

Norma Chilena

NCh 772/2.0f 92 (Impacto puntera, Perforación plantilla de seguridad)

NCh 1351/2.0f 96 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.0f 93 (Calzado aislante)

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4	32



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP4827

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM