BOTA MINERA M3000

Cód. 07-04-022

TALLAS 35 a la 46

SKELLERUP

V-FLEX®

CARACTERÍSTICAS

Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia en ambientes de trabajo donde se precise proteger al pie del agua y de posibles caídas de elementos en la zona metatarsal del pie, principalmente en faenas mineras donde la condición extrema es alta en los distintos ambientes industriales y de procesos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña de caucho con espesor de 2 mm.
- Altura de caña de 38 cm.
- Puntera de acero templado según NCh 772/2.
- Contrafuerte de caucho reforzado.
- Plantilla interior de EVA removible y antimicótica.
- Planta de caucho antideslizante resistente a ácidos e hidrocarburos.
- Plantilla de acero con resistencia a la penetración de 1.100 N.
- Protección metatarsal con soporte de caucho reforzado según norma ASTM MT 75.

NORMAS

Norma Chilena

NCh 772/2.0f 92 (Impacto puntera Perforación plantilla de seguridad)

NCh 1796:1992 (Calzados de goma)

NCh 1350 0f 96 (Calzado de seguridad)

TECNOLOGÍAS



PLANTILLA DE ACERO | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | PROTECCIÓN METATARSAL | CALZADO ANTIDESLIZANTE



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM