# BOTÍN V-FLEX V150 BOA

Cód. 07-05-015

**TALLAS** 36 a la 46

V-FLEX®

## DESCRIPCIÓN

Calzado de uso general y alto rendimiento, fabricado en Cordura® con PU/PU, aislante eléctrico y aislación térmica Thinsulate™ 3M. Ideal para industria, minería y construcción.

## NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2011**
**SB E P WRU FO CI SRA**

Norma Americana

ASTM

**F2412-11 (EH)**
(Antideslizante, Aislante eléctrico)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Crazy hidrofugado de 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kgF/mm².
- Altura de caña: 150 mm.
- Forro: Sintético Cambrelle® de ultra absorción.
- Plantillas flexibles antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración de 1100 Newton.
- Aislación térmica: Thinsulate™ 3M de 200 g. recomendable hasta -20 °C.
- Planta estándar: Caucho acrilo-nitrilo con inyección de poliuretano, con estabilizador anti-torsión. Resistente a ácidos e hidrocarburos. Abrasión menor a 150 mm³. Antideslizante según Norma EN ISO 20345:2011 SRA. Talón con absorción de impacto. Suela aislante a bajas temperaturas.
- Bootie: Membrana interior que aísla el pie del agua y del frío.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. Ensayo 18.000 V a 60 Hz durante 1 minuto sin fuga mayor a 1 mA. ASTM F2413-11 (EH).
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, con absorción mínima de 35% y expulsión mínima de agua de 40%.
- Plantilla interior: Térmica, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Sistema de cierre: Ajuste BOA®.
- Refuerzos: Puntera y talón en TPU – HTS High-Tech Support.
- Suela resistente a altas temperaturas.

BOA®









## TECNOLOGÍAS


PUNTERA DE COMPOSITE


CALZADO ANTIDESLIZANTE


ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN


PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE



RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA


PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA SUELA


RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS


CALZADO AISLANTE


SUELA RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS







EPP 2564

## TABLA DE TALLAS (CM)

| TALLA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 24 | 24,7 | 25,4 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28 | 28,7 | 29,4 | 30 | 30,7 |



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

TRECK®

**CHILE:** Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
**PERÚ:** Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
**URUGUAY:** Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

**WWW.TRECKSAFETY.COM**