BOTÍN REDWING GRIS 3561

Cód. 07-05-018

TALLAS 36 a la 46

DESCRIPCIÓN

Este botín de trabajo, ligero y flexible, aprobado por la norma CSA, combina la comodidad de un calzado de senderismo con la resistencia de una bota de seguridad. Su diseño a la altura del tobillo ofrece libertad de movimiento sin comprometer la protección. Incorpora una puntera de seguridad de acero que resguarda la parte frontal, mientras que el cuero impermeable de grano completo Red Wing protege el resto del pie. La suela de goma proporciona una tracción superior y máxima resistencia al deslizamiento, aceite, gasolina, productos químicos y calor, ofreciendo un desempeño confiable en entornos exigentes.



CARACTERÍSTICAS

- Durabilidad, comodidad y sujeción hasta el tobillo.
- Fabricadas en cemento para mayor ligereza y flexibilidad.
- Altura media para mayor sujeción y comodidad.
- Apropiado para almacenamiento y fabricación ligera.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de cuero: Impermeable.
- Construcción: Cemento.
- Plantilla: Swen-Flex.
- Caña: Nylon.
- Horma: 220.
- Suela: Goma-EVA Xplorer - Gris

NORMA

Norma Canadiense

Grado 1

Norma Americana

F2413-18
M/I/C, EH PR
(Calzado Aislante)

F3445-21
SR
(Resistencia al deslizamiento)



TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	21,7	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27	28	28,7	29,7	30

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY / Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy
WWW.TRECKSAFETY.COM

BOTÍN REDWING GRIS 3561

Cód. 07-05-018

TALLAS 36 a la 46

PUNTERA DE ACERO
Cumple las normas de seguridad ASTM

IMPERMEABLE
Impermeabilización de Red Wing

RESISTENTE A LAS PERFORACIONES
Cumple las normas de seguridad ASTM

ANTIDESLIZANTE
Cumple las normas de seguridad ASTM

RIESGO ELÉCTRICO
Cumple las normas de seguridad ASTM

CSA
Normas de seguridad canadienses



CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY / Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy
WWW.TRECKSAFETY.COM

BOTÍN REDWING GRIS 3561

Cód. 07-05-018

TALLAS 36 a la 46

CARACTERÍSTICAS DEL REDWING 3561:

HRO

Suelas que han sido diseñadas y probadas para funcionar en superficies muy calientes. Las suelas identificadas como HRO son resistentes al calor hasta fundirse a un mínimo de 246º Grado Celsius.

SWEN-FLEX®

Estas plantillas no metálicas resistentes a los pinchazos están fabricadas con fibras tejidas de alta resistencia. Cumplen o superan todas las normas mundiales de resistencia a la perforación, incluidas CSA, ASTM y EN.

CUSHIN™

La tecnología de lengüeta CuShin™ Comfort se diseñó para minimizar la presión que algunos cazadores sienten en la espinilla desde la parte superior de la lengüeta de la bota. Un nylon elástico en cuatro direcciones ofrece alivio y flexibilidad durante la marcha, y una malla waffle acolchada interna mantiene un confort de primera.

RED WING WATERPROOFING SYSTEM

Este sistema utiliza un enfoque de 3 capas para mantener los pies secos.
1 - Los forros ayudan a alejar la humedad del pie para mantenerlo seco.
2 - La espuma proporciona amortiguación y un ajuste cómodo.
3 - Un botín impermeable es una barrera que impide el paso del agua.
El tricot, un material protector, se aplica al exterior del botín para garantizar un sistema impermeable completo.

SLIP RESISTANT

Norma sobre los requisitos de rendimiento al evaluar la resistencia al deslizamiento del calzado de protección utilizando un método de ensayo certificado para calzado completo.