BOTÍN V-FLEX V91

Cód. 07-06-009

TALLAS 37 a la 46

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad fabricado en material textil, diseñado para entregar protección, comodidad y resistencia en labores industriales. Incorpora puntera de composite, plantilla antiperforante, refuerzos de goma en punta y talón, planta caucho-poliuretano resistente a hidrocarburos y propiedades antideslizantes. Además, cuenta con resistencia certificada a la absorción y penetración de agua, aislación eléctrica para riesgos inferiores a 600 V y suela aislante a bajas temperaturas.



NORMAS

Norma Europea


CE **EN ISO 20345: 2011**
SB P FO WRU SRC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: textil.
- Altura de caña: 130 mm.
- Forro interior: textil.
- Plantilla antiperforante.
- Plantilla de armado: no tejido Fibertex de 2,00 mm, con absorción mínima de 35% y expulsión mínima de agua de 40%.
- Plantilla interior: PU textil, antimicótica e intercambiable.
- Contrafuerte y fuelle: contrafuerte termoplástico ultra termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Hilo de aparado: nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Refuerzos: refuerzo de goma en punta y talón.
- Sistema de cierre: cordones con resistencia mínima de 50 kgf.
- Resistencia al agua: resistencia certificada a la absorción y penetración de agua.
- Planta estándar: caucho-poliuretano, resistente a hidrocarburos, con abrasión menor a 150 mm³ y talón con absorción de impacto. Suela aislante a bajas temperaturas.
- Aislante eléctrico: protección para riesgos eléctricos inferiores a 600 V.
- Resistencia a ácidos e hidrocarburos.
- Resistencia antideslizante: propiedades antideslizantes según EN ISO 20345:2011 SRC.
- Puntera: composite. Puntera de seguridad que protege la punta del pie frente a impactos y compresión, con nivel de protección de 200 J en impacto y 15 kN en compresión.



TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA | CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS

TALLA	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2576

EPP 2576

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM