# BOTÍN V-FLEX V93 THINSULATE™ BOA

Cód. 07-06-010

**TALLAS** 38 a la 46

## DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad textil con puntera composite y plantilla antiperforante, diseñado para trabajos en condiciones de frío, humedad y riesgo eléctrico. Incorpora aislación térmica Thinsulate™ 3M, cierre BOA® para ajuste rápido y planta caucho–poliuretano resistente a hidrocarburos, ácidos y deslizamientos. Su forro interior y plantilla antimicótica garantizan confort y seguridad en largas jornadas.




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Textil.
- Altura de caña: 130 mm.
- Forro interior: Textil.
- Plantilla antiperforante.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, absorción mínima 35% y expulsión mínima de agua 40%.
- Plantilla interior: PU textil, antimicótica e intercambiable.
- Contrafuerte y fuelle: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Refuerzos: Goma en punta y talón.
- Sistema de cierre: Ajuste BOA®.
- Aislación térmica: Thinsulate™ 3M de 200 g/m², recomendable hasta -20 °C.
- Resistencia al agua: Certificada para absorción y penetración de agua.
- Planta estándar: Caucho–poliuretano resistente a hidrocarburos. Abrasión menor a 150 mm³. Talón con absorción de impacto. Suela aislante a bajas temperaturas.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2.Of 93 – ASTM F2413-18.
- Resistencia a ácidos e hidrocarburos.
- Resistencia antideslizante: Según Norma EN ISO 20345:2011.
- Puntera: Composite, protege contra impactos de hasta 200 J y compresiones de 15 kN.

EPP 2577



## NORMAS

CE **EN ISO 20345:2011**
**SB P FO WRU SRC**

Norma Americana

**F2413-18 (EH)**
**(Aislante eléctrico)**

## TECNOLOGÍAS




PUNTERA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA | AISLACIÓN TÉRMICA THINSULATE™ | CALZADO AISLANTE

## TABLA DE TALLAS (CM)

| TALLA | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 25,4 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28 | 28,7 | 29,4 | 30 | 30,7 |

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos


**CHILE:** Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
**PERÚ:** Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
**URUGUAY:** Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM