BOTÍN V-FLEX V99 THINSULATE™ BOA

Cód. 07-06-011

TALLAS 34 a la 41

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad textil con puntera composite y plantilla antiperforante, ideal para ambientes fríos, húmedos y con riesgo eléctrico. Incorpora aislación térmica Thinsulate™ 3M, planta resistente a hidrocarburos y cierre BOA® para ajuste rápido y seguro. Su diseño con refuerzos de goma y forro antimicótico asegura comodidad y protección durante largas jornadas.



NORMAS

CE **EN ISO 20345:2011**
SB P FO WRU SRC

Norma Americana

ASTM F2412-11 (EH)
(Aislante eléctrico)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Textil.
- Altura de caña: 130 mm.
- Forro interior: Textil.
- Plantilla antiperforante.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, absorción mínima 35% y expulsión mínima de agua 40%.
- Plantilla interior: PU textil, antimicótica e intercambiable.
- Contrafuerte y fuelle: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Refuerzos: Goma en punta y talón.
- Sistema de cierre: Ajuste BOA®.
- Aislación térmica: Thinsulate™ 3M de 200 g/m², recomendable hasta -20 °C.
- Resistencia al agua: Certificada para absorción y penetración.
- Planta estándar: Caucho–poliuretano resistente a hidrocarburos. Abrasión menor a 150 mm³. Talón con absorción de impacto. Suela aislante a bajas temperaturas.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. ASTM F2413-11 (EH).
- Resiste ácidos e hidrocarburos.
- Resistencia antideslizante: Según Norma EN ISO 20345:2011.
- Puntera: Composite, con protección de 200 J en impacto y 15 kN en compresión.



BOA®



REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP
ISP
I.S.P. EPP2578

EPP 2578

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA | AISLACIÓN TÉRMICA THINSULATE™ | CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

3M Thinsulate™ INSULATION